

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## **ANTIFRIZ 100 LONG LIFE**

### **G12 / G12+**

**ANTIFRIZ 100 LONG LIFE** je tečnost za hlađenje i odvođenje toplote, izrađena od etilen glikola i paketa antikorozijskih aditiva nove generacije. Proizvod ne sadrži amine, nitrite, fosfate i silikate. Izrađen je po OAT tehnologiji.

**ANTIFRIZ 100 LONG LIFE** obezbeđuje produženi vek eksploatacije do 5 godina. Efikasno štiti od korozije, stvaranja kamenca i drugih taloga u rashladnom sistemu. Nije agresivan prema gumenim zaptivkama i odlično podnosi tvrdu vodu.

**ANTIFRIZ 100 LONG LIFE** se primenjuje za sve tipove motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a naročito je pogodan za aluminijumske hladnjake i rashladne sisteme. Takođe se primenjuje u različitim sistemima za prenos toplote. Osim što zimi štiti od zamrzavanja, leti je takođe efikasan jer ima visoku tačku ključanja.

#### **NIVO KVALITETA**

SRPS H.Z2.010 Tip I  
SAE J 1034  
ASTM D 4985  
BS 6580  
NATO S-759  
NFR 15-601  
JIS K2234

VW/Audi/Škoda/Seat TL774 F G12/G12+  
MAN 324 Typ SNF  
DBL 7700.30 st. 325.3  
WSS-M97B44-D/E  
DAF 74002  
GM W3420

| TIPIČNE KARAKTERISTIKE                      | METODE        | Tipične vrednosti |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Izgled                                      | Vizuelno      | Crvena tačnost    |
| Gustina na 20 C, g/cm <sup>3</sup>          | EN ISO 3675   | cca 1,112         |
| Temperatura kristalizacije, °C              | SRPS H.Z8.053 | -                 |
| Kristalizacija smeše sa vodom 1:1 (v/v), °C | SRPS H.Z8.053 | Max. - 38         |
| Tačka ključanja, °C                         | SRPS H.Z8.058 | Min. 170          |
| Rezervna alkalnost, ml                      | SRPS H.Z8.059 | Min. 3            |

**ANTIFRIZ 100 LONG LIFE** se može mešati sa vodom u različitim odnosima. Odnos 1 : 1 obezbeđuje zaštitu do cca -40 °C, odnos 1 : 1,5 do cca -25 °C, a odnos 1:2 do cca -17 °C.

#### **PAKOVANJE:**

- Plastične boce od 1L i 1kg, plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 210 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809