



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

ANTIFRIZ 100

ANTIFRIZ je tečnost za hlađenje i odvođenje toplote, izrađena od etilen glikola i paketa antikorozijskih aditiva. Proizvod ne sadrži amine, nitrite i fosfate.

ANTIFRIZ obezbeđuje produženi vek eksploatacije 2 godine. Efikasno štiti od korozije stvaranja kamenca i drugih taloga u rashladnom sistemu. Nije agresivan prema gumenim zaptivkama i odlično podnosi tvrdu vodu.

ANTIFRIZ se primenjuje za sve tipove motora sa unutrašnjim sagorevanjem, za čelične i aluminijumske hladnjake i rashladne sisteme. Takođe se primenjuje u različitim sistemima za prenos toplote. Osim što zimi štiti od zamrzavanja, leti je takođe efikasan jer ima visoku tačku ključanja.

NIVO KVALITETA:

SRPS H.Z2.010 Tip I

SAE J 1034

ASTM D3306/ASTM D 4656

JIS K2234

BS 6580:2010

NFR 15-601

NC 956-16

UNE 26-361-88/1

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Zelena tečnost
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	cca 1,112
Temperatura kristalizacije, °C	SRPS H.Z8.053	-
Kristalizacija smeše a vodom 1:1 (v/v), °C	SRPS H.Z8.053	Max. - 38
Tačka ključanja, °C	SRPS H.Z8.058	Min. 160
Rezervna alkalnost, ml	SRPS H.Z8.059	Min. 8

ANTIFRIZ 100 se može mešati sa vodom u različitim odnosima. Odnos 1 : 1 obezbeđuje zaštitu do cca -40 °C, odnos 1 : 1,5 do cca -25 °C, a odnos 1:2 do cca -17 °C.

Za posebne zahteve treba kontaktirati našu službu Tehničke primene.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L i 1kg,
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 210 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809