

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.Ulja za automatske menjače
ISO L-HA

ATF SYNT DIII-H

Ulje za automatske menjače

ATF SYNT DIII-H je sintetičko ulje namenjeno za podmazivanje automatskih transmisija savremenih putničkih i teretnih vozila, autobusa, putne, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije.

ATF SYNT DIII-H se primenjuje i kod servo upravljača, pretvarača obrtnog momenta, hidrauličnih sistema i spojnice kod kojih je propisan nivo kvaliteta General Motors DEXRON IIIH.

NIVO KVALITETA

Q**ISO 6743-14****GM Dexron IIIH****FORD ESP M2C 166-H****GM Allison C-4****MB 263.2****Caterpillar TO-2**

KARAKTERISTIKE	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,85
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	32
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	6,85
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	Min 180
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	219
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-40
Korozija na Cu, 3h/150 °C	Stepen	SRPS EN ISO 2160	1

ATF SYNT DIII-H odlikuju odlične viskozno-temperaturne karakteristike, pa se veoma uspešno primenjuje u svim vremenskim uslovima i opterećenjima.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L,
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 175 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809