

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID EXTREME 5W-30

HEMOFLUID EXTREME 5W-30 je vrhunsko sintetičko multigradno motorno ulje (UHPD), koje se odlikuje visokim stepenom zaštite motora od habanja. Na niskim temperaturama poseduje odličnu fluidnost, što garantuje brzo zauljivanje motora i sprečavanje habanja pri hladnom startu.

HEMOFLUID EXTREME 5W-30 poseduje odlične mazive i VT karakteristike, termičku otpornost, otpornost na oksidaciju i starenje u teškim uslovima eksploatacije. Veoma je pogodan za motore sa start-stop sistemom i sistemom obrade izduvne emisije, kao što su katalizatori i filteri čvrstih čestica.

HEMOFLUID EXTREME 5W-30 zahvaljujući odličnim detergentno-disperzantnim svojstvima sprečava stvaranje taloga u motoru, čime produžava životni vek motora i interval zamene ulja.

NIVO KVALITETA:

API CJ-4 / SN	Mack EO-O Premium Plus-07
ACEA E6 / E7 / E9	Mack EO-N Premium Plus
MB 228.51 / 228.31 / 235.28	Renault Truck RLD-3
VOLVO VDS-4 / VDS-3	Renault Truck RGD / RXD
VOLVO CNG	Cummins CES 20081 / 20078
Scania LDF-4	Deutz DQC IV-10 LA
CAT ECF-3	Detroit Diesel DDC 93K218

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,85
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	65
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	11,4
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	170
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	225
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	<-35
Sulfatni pepeo	%	ASTM D 874	0,7

HEMOFLUID EXTREME 5W-30 se preporučuje za primenu u dizel motorima teško opterećenih kamiona, autobusa, kao i lalih komercijalnih vozila sa dizel motorom. Primjenjuje se kod vozila sa i bez katalizatora i DPF filtera. Preporučuje se i za vozila koja koriste TNG i CNG. Zadovoljava zahteve EURO I, II, III, IV, V i VI regulative.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orientacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija
Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809