



FLUID 3 *Antikorozino ulje*

FLUID 3 je ulje namenjeno za zaštitu od korozije pozicija od čelika različitih oblika, a primenjuje se i za međufaznu zaštitu.

FLUID 3 se nanosi na suve i čiste površine raspršivanjem, premazivanjem ili potapanjem. Ostavlja tanak uljni zaštitni film. U uslovima unutrašnjeg skladištenja efikasno štiti od korozije do 12 meseci.

NIVO KVALITETA: ISO L-RD

KARAKTERISTIKE	METODE	Tipične vrednosti
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,900
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2592	Min. 155
Kinematički viskozitet na 40 °C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	Min. 130
Tačka stinjavanja, °C	SRPS ISO 3016	Max -7
Debljina zaštitnog filma, µm	MIL C 16173 D	Min 7

FLUID 3 je naročito pogodan za zaštitu gabaritnih delova, složenog reljefa, gde se zahteva zaštita u dužem vremenskom intervalu. Ukoliko je potrebno, zaštićene površine se veoma lako omašćuju klasičnim idnustrijskim sredstvima za odmašćivanje i čišćenje.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 20 L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809