

FLUID 30

Emulgirajuće sredstvo za konzerviranje na bazi ulja

FLUID 30 je antikoroziorno emulgirajuće ulje za zaštitu metalnih delova u uslovima unutrašnjeg skladištenja.

Proizvod sadrži i komponente (emulgatore) koje omogućuju upotrebu razblaženo sa vodom.

Nakon sušenja, na metalnim površinama ostavlja tanak, uljni, jako prionljiv zaštitni film, koji obezbeđuje zaštitu od korozije do 3 meseca u zatvorenom prostoru.

Posebno je pogodan za zaštitu delova od gvožđa (i galvaniziranih), koji se masovno pakuju kao što su: sitni predmeti, šrafovi, fitinzi i sl.

Našim primene:

Proizvod se primenjuje razblažen sa vodom, kao emulzija u koncentraciji 20-50%, pri čemu se tretirani predmeti suše, najbolje u struji toplog vazduha.

Samo osušeni predmeti mogu se pakovati u zatvorenu ambalažu.

Nivo kvaliteta:

SRPS ISO 6743-8, L-RD

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	FLUID 30
Izgled na 20 °C	Vizuelno	Bistra uljna tečnost
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2592	Min. 160
Kinem.viskoznost na 40°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	40
Tačka stinjavanja, °C	SRPS ISO 3016	Max - 16
pH 10%-tne emulzije	SRPS ISO 4316	9,5

Ukoliko se proizvod koristi za međufaznu zaštitu, tj. do sledeće mašinske operacije, može se lako otkloniti sa vodom ili alkalnim detergentima a kompatibilan je sa većinom sredstava za obradu metala, tipa polusintetika.

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i zamrzavanja.

Mere za bezbedno rukovanje sa proizvodom date su u bezbedonosnom listu za ovaj proizvod.

PAKOVANJE:

Kanisteri 20 L, Limene bačve 180 kg

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguća su odstupanja i promene zbog unapređenja proizvoda.