



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID GARDEN 10W-30

HEMOFLUID GARDEN 10W-30 je multigradno i multisezonsko mineralno motorno ulje, namenjeno za četvorotaktne motore poljoprivrednih mašina. Izrađeno je od visoko rafiniranih baznih ulja i paketa funkcionalnih aditiva.

HEMOFLUID GARDEN 10W-30 obezbeđuje:

- Pouzdan mazivi film pri visokim termičkim i mehaničkim opterećenjima,
- veoma dobru otpornost na oksidaciju, koja sprečavava stvaranje "crnog mulja",
- zaštitu od korozije,
- kompatibilnost sa drugim uljima istog nivoa kvaliteta i SAE gradacije.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-15
API CF-4/SF/SG

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,860
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	80
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	11,8
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	140
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	227
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	Max. -30
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	Min. 8
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	0,8

HEMOFLUID GARDEN 10W-30 se primenjuje za podmazivanje motora četvorotaktnih baštenskih i poljoprivrednih mašina, sa i bez katalizatora. Posebno je pogodan za motokultivatore, kosačice, kosilice, trimere, mašine za čišćenje snega, rotacione motike i slično.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809