



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEM-AL

Ulje za izvačenje aluminijuma

HEM-AL je proizvod na bazi mineralnog ulja i odgovarajućih aditiva.

HEM-AL ima odlična podmazujuće osobine i osobine odvodjenja toplote. Dobro prijanja na metalne površine i sprečava naslage.

HEM-AL se primenjuje za izvlačenje aluminijumske žice. Nanosi se potapanjem ili prskanjem. Sredstvo je najefikasnije za izvlačenje žice prečnika do 0,5 mm, pri brzini izvlačenja do 800 m/min.

NIVO KVALITETA:

**ISO L-MHB
ISO/TS 12927**

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	HEM-AL
Izgled	Vizuelno	Bistro ulje
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0,900
Kinem.visk. na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	140
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	Min 200
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	Max - 15
Korozija na Cu(100°C/3h), stepen	EN ISO 2160	1a
Korozija na čeliku	ISO 7120	Bez korozije

Proizvod sadrži fosfor; ne sadrži sumpor, kalcijum, cink i hlor.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L, plastične kante od 20 L, limene bačve 180 kg, IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809