



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEM-AS 1

Ekološko sredstvo protiv lepljenja asfalta na radne površine

HEM-AS 1 je ekološko sredstvo namenjeno za odvajanje asfalta sa površina opreme koja se koristi kod asfaltiranja.

HEM-AS 1 sprečava lepljenje asfalta na radnu opremu i olakšava uklanjanje asfalta sa površina. Ne sadrži naftne derivate, niti organske rastvarače. Ne sadrži materije štetne po čoveka i životnu sredinu.

HEM-AS 1 se primenjuje na asfaltnim bazama za zaštitu korpi za punjenje asfalta, sanduka prevoznih sredstava i drugih površina koje dolaze u kontakt sa asfaltom.

Pogodan je za primenu kod standardnih i polimer-modifikovanih asfalta.

Primenjuje u ispručenom stanju (bez razblaživanja) za polimerni asfalt, a za lakše uslove primene se može razblažiti vodom. Količina vode se utvrđuje probom na licu mesta.

HEM-AS 1 se nanosi ručno premazivanjem ili prskanjem.

NIVO KVALITETA: HF-SP-199

KARAKTERISTIKE	METODE	Tip. vrednosti
Izgled na 20 °C	VIZUELNO	Bistra tečnost
Gustina na 20°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	1,026
Tačka mržnjenja, °C	SRPS ISO 3016	-2
pH-vrednost koncentrata	SRPS ISO 4316	7

Skladištenje i rukovanje :

Proizvod čuvati u zatvorenom prostoru, zaštićenom od mrženjenja i povišenih temperatura. Mere za bezbedno rukovanje su date u bezbednosnom listu proizvoda.

Pakovanje:

- Plastične kante 20 L
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809