



# HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## HEMOCIRKOL 3

### Cirkulaciono ulje

**HEMOCIRKOL 3** je ulje koje se primenjuju za cirkulaciono podmazivanje mašinskih sklopova kod kojih nisu izražena visoka opterećenja, ali jesu velike brzine. Preporučuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, brzohodnih vretena, centrifuga, alatnih mašina i mašina u tekstilnoj industriji.

**HEMOCIRKOL 3** poseduje visoku oksidacionu stabilnost, čime je sprečena brza oksidacija i ugušćivanje ulja tokom eksploatacije. Odlična antikorozijska svojstva ulja štite metalne površine od korozije, a takođe poseduje i osobine brzog i efikasnog odvajanja prodrle vode i vazduha u tribološki sistem.

**NIVO KVALITETA: SPRS ISO 6743-4**

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Gustina na 20 C, g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 3675	0,825
Kinematička viskoznost na 40 °C	SRPS ISO 3104	3
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	120

# HEMOFLUID

#### PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809