



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID ATF A

HEMOFLUID ATF A je mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisija motornih vozila, poljoprivredne, građevinske, rudarske i putne mehanizacije.

HEMOFLUID ATF A se primenjuje za automatske menjače, hidraulične spojnice, pretvarače obrtnog momenta, servo upravljače, odnosno svuda gde se preporučuju ulja nivoa kvaliteta GM ATF type A suffix A.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-4

GM ATF Type A Suffix A

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	38
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	7,2
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	Min 150
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-43
Korozija na Cu 3h/150	Stepen	SRPS EN ISO 2160	1

HEMOFLUID ATF A poseduje visoku oksidacionu i termičku stabilnost, stabilnost na smicanje, na stvaranje pene, dobre antihabajuće i antikorozijske karakteristike.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809