



ISO L-HA

HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID ATF DII

HEMOFLUID ATF DII je ulje za automatske menjače putničkih vozila, kamiona, autobusa, putarske, rudarske, građevinske i poljoprivredne mehanizacije.

HEMOFLUID ATF DII se primenjuje i kao hidraulično ulje, svuda gde se zahteva nivo kvaliteta GM Dexron IID, kao što su hidraulični upravljači i hidraulične spojnice. Takođe zadovoljava i zahteve VOITH za automatske transmisije komercijalnih vozila.

NIVO KVALITETA

GM Dexron IID
Voith H55.6335.36
Caterpillar TO-2
Ford Mercon
ZF TE-ML -02F/03D/04D/05L/09/11A/14A/17C

GM Allison C-4
MAN 339 Typ L2, Typ V1, Typ Z1
Volvo 97335
MB 236.7 / 236.9

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	37
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	7
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	Min 150
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-43
Korozija na Cu 3h/150	Stepen	SRPS EN ISO 2160	1

HEMOFLUID ATF DII poseduje visoku stabilnost na smicanje, odlične viskozno-temperaturne karakteristike, sposobnost izdvajanja vazduha bez penušanja, antihabajuća i frikciona svojstva.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809