



ISO L-C

HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID CAT TO-4

HEMOFLUID CAT TO-4 su univerzalna transmisiona ulja koja zadovoljavaju nivo kvaliteta Caterpillar TO-4 i Allison C-4.

HEMOFLUID CAT TO-4 se preporučuju za građevinsku, rudarsku i poljoprivrednu mehanizaciju (buldožeri, bageri, utovarivači, traktori i slično) evropskih, američkih i azijskih proizvođača. Primjenjuju se za podmazivanje i prenos snage za:

- ✓ hidraulične sisteme
- ✓ menjače i diferencijale
- ✓ kardanske prenosnike
- ✓ pogonske osovine
- ✓ upravljačke sklopove
- ✓ bočne reduktore, konusne zupčanike
- ✓ pojačivače obrtnog momenta
- ✓ mokre kočnice

NIVO KVALITETA

Caterpillar TO-4

Allison C-4

API CF/CF-2

ZF T MLE 03C

Kamatsu KES 07. 868. 1

KARAKTERISTIKE	JEDINICA	METODA	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88	0,9	0,92
Kinemat. visk. na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	37	100	250
Kinemat. visk. na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	6	11,1	20
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	106	95	92
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220	240	260
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-38	-28	-19

HEMOFLUID CAT TO-4 ulja se primjenjuju kod mehanizacije gde je traženi nivo kvaliteta Caterpillar TO-4, ali nikako se ne smeju primenjivati kao motorna ulja.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809