

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID HYPO 90

HEMOFLUID HYPO 90 je monogradno ulje za menjače i diferencijale vozila i mehanizacije. Preporučuje se za primenu u stabilnim temperaturnim uslovima i režimima. Odlikuje ga sposobnost podnošenja srednjih i viših pritisaka i opterećenja.

HEMOFLUID HYPO 90 poseduje visoku oksidacionu i termičku stabilnost, pa je veoma pogodan i za eksploataciju u uslovima povišenih radnih i spoljnih temperatura

NIVO KVALITETA:


ISO 6743-6**API GL-4****ZF TE-ML 08**

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,900
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	Min 140
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	Min 14
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	Min 95
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	Max -15
Korozija na Cu 3h/121 C	Stepen	SRPS EN ISO 2160	3

HEMOFLUID HYPO 90 se primenjuje za podmazivanje manuelnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teretnih vozila; putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, kod kojih je od strane preizvođača opreme propisana upotreba monogradnih ulja API GL-4.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri



HEMOFLUID

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.



HEMOFLUID

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809