



MULTIHYPO 80W-90 GL-4

MULTIHYPO 80W-90 GL-4 je multigradno ulje za menjače i diferencijale vozila i radnih mašina. Odlikuje se odličnim VT karakteristikama i preporučuje se za primenu u uslovima promenljivih radnih i temperatura okoline.

MULTIHYPO 80W-90 GL-4 odlikuje sposobnost podnošenja srednjih pritiska, konstantnih i udarnih opterećenja, čime obezbeđuje efikasnu zaštitu mašinskih sklopova koji rade u uslovima neposrednog kontakta.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-6

API GL-4

ZF TE-ML 08

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,885
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	150
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	15,5
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	105
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	221
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-28
Korozija na Cu 3h/121 C	Stepen	SRPS EN ISO 2160	3
FZG test opterećenja,	Stepen	DIN 51354/2	12

MULTIHYPO 80W-90 GL-4 se primenjuje za podmazivanje manualnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teretnih vozila; putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, gde god se zahteva primena ulja nivoa kvaliteta API GL-4.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809