



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID MULTIHYP0

HEMOFLUID MULTIHYP0 su multigradna ulja za menjače i diferencijale savremenih vozila i mašina. Odlikuju ih odlične VT karakteristike i preporučuju se za primenu u uslovima promenljivih radnih temperatura i temperatura okoline.

HEMOFLUID MULTIHYP0 ulja poseduju sposobnost podnošenja visokih pritiska, konstantnih i udarnih opterećenja, čime obezbeđuju efikasnu zaštitu mašinskih sklopova koji rade u uslovima direktnog kontakta.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-6 MIL-L-2105D
API GL-5 ZF TE-ML 07A
 ZF TE-ML 08

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	80W-90	85W-90	85W-140
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,89	0,89	0,91
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	170	120	420
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	16,9	13,3	30
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	105	105	100
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	221	222	250
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-28	-28	-22
Korozija na Cu 3h/121 C	Stepen	SRPS EN ISO 2160	3	3	3
FZG test opterećenja,	Stepen	DIN 51354/2	12	12	12

HEMOFLUID MULTIHYP0 ulja se primenjuju za podmazivanje manuelnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teretnih vozila, putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija
Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809