



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID S3 SAE 30

HEMOFLUID S3 SAE 30 je monogradno mineralno motorno ulje koje se primenjuje za podmazivanje benzinskih i dizel motora starije generacije, kod putničkih, dostavnih i lakih teretnih vozila, kao i kod lako opterećene poljoprivredne, građevinske i putne mehanizacije.

HEMOFLUID S3 SAE 30 zadovoljava sledeće standarde i specifikacije:

ISO 6743-15
API CD/SF
MB 227.0
CCMC D-2/G-2
MIL-L-2104D

METODA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,89
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	109
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	12
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	99
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	225
Tačka stinjavanja	°C	SRPS ISO 3016	-20
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	11
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	1,1

HEMOFLUID S3 SAE 30 se takođe preporučuje za stacionarne motore i motore koji rade u ustaljenim režimima rada. Ne preporučuje se za motore sa turbo punjenjem koji rade u teškim eksploatacionim režimima.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809