

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID S3 SAE 40

HEMOFLUID S3 SAE 40 je mineralno monogradno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora koji rade u stabilnim režimima eksploatacije, bez velikih temperaturnih varijacija, promena broja obrtaja motora i opterećenja.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15
API CD/SC**MB 227.0**
CCMC D4

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	JEDINICA	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C	g/ml	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	155	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	15	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti		96	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-25	SRPS ISO 3016
TBN	mg KOH/g	10.5	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%	1,2	SRPS ISO 3987

HEMOFLUID S3 SAE 40 se koristi za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila, teretnih vozila, brodskih motora, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, kao i stacionarnih agregata sa prirodnim usisavanjem, ili lakim turbo punjenjem.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809