

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID S3 SAE 50

HEMOFLUID S3 SAE 50 je mineralno monogradno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora koji rade u stabilnim režimima eksploatacije, bez velikih temperaturnih varijacija, promena broja obrtaja motora i opterećenja.

NIVO KVALITETA

API CD/SF MIL-L-2104D
MB 227.0 CCMC D-2/G-2

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	JEDINICA	TIP. VREDNOST	METODA
Indeks viskoznosti		92	SRPS ISO 2909
Gustina na 15°C	g/ml	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	280	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	21,5	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja	°C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjanja	°C	-15	SRPS ISO 3016
TBN	mg KOH/g	11,0	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo	%	1,2	SRPS ISO 3987

HEMOFLUID S3 SAE 50 se koristi za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila, teretnih vozila, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, kao i stacionarnih agregata sa prirodnim usisavanjem, ili lakim turbo punjenjem.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809