



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID TRAKTOL 80

HEMOFLUID TRAKTOL 80 je univerzalno mineralno transmisiono ulje za traktore (UTTO). Primjenjuje se za podmazivanje menjača, diferencijala, pogonskih osovina, prenosnika snage, hidraulike i mokrih kočnica traktora i drugih poljoprivrednih mašina.

HEMOFLUID TRAKTOL 80 poseduje optimalan balans svih karakteristika potrebnih da se zadovolje zahtevi višestruke primene.

HEMOFLUID TRAKTOL 80 ima odlična maziva i antihabajuća svojstva, dobro štiti od korozije i otporan je na prisustvo vlage.

NIVO KVALITETA:

API GL-4 **Ford M2C 86-B/C**
John Deere JDM J 20C / J 20E **Ford M2C 134-D**
MF CMS M1135/M1141/M1145 **Caterpillar TO-2**

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,870
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	70
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	10,2
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	130
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	225
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-26

HEMOFLUID TRAKTOL 80 se ne preporučuje za primenu kao motorno ulje.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809