

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID TRAKTOL 85

HEMOFLUID TRAKTOL 85 je univerzalno mineralno transmisiono ulje za traktore (UTTO).
Primenjuje se za podmazivanje menjača, diferencijala, pogonskih osovina, prenosnika snage, hidraulike i mokrih kočnica traktora i drugih poljoprivrednih mašina.

HEMOFLUID TRAKTOL 85 poseduje optimalan balans svih karakteristika potrebnih da se zadovolje zahtevi višestruke primene.

HEMOFLUID TRAKTOL 85 ima odlična maziva i antihabajuća svojstva, dobro štiti od korozije i otporan je na prisustvo vlage.

NIVO KVALITETA:

API GL-4**John Deere JDM J 20C / J 20E****MF CMS M1135/M1141/M1145****Ford M2C 86-B/C****Ford M2C 134-D****Caterpillar TO-2**

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,870
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	85
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	11,8
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	130
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	225
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-25

HEMOFLUID TRAKTOL 85 se ne preporučuje za primenu kao motorno ulje.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809