



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOHIDROL SAE 10W

Hidraulično ulje

HEMOHIDROL SAE 10W je hidraulično ulje koje se primenjuje kao fluid za prenos sile i kretanja u hidrauličnim sistemima. Primenuju se i za podmazivanje ležajeva, kliznih površina, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima. Obzirom da je to ulje na mineralnoj osnovi, radni opseg temperature je do cca 80 °C

NIVO KVALITETA:

ISO 11 158 HM
DIN 51524/2 (HLPD)

ISO 6743-4
Vickers 35VQ25

KARAKTERISTIKE	METODE	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C, g/ml	EN ISO 3675	0,880
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	37
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	ISO 3104	6
Indeks viskoznosti	ISO 2909	106
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	205
Tačka stinjanja, °C	ISO 3016	-28
Korozija na Cu, 3h/100°C, step.	EN ISO 2160	1

HEMOHIDROL SAE 10W štiti od korozije, ne deluje na obojene metale i njihove legure. Posедуje dobre deemulzivne karakteristike za slučaj prodora vode u sistem, veoma lako se filtrira, ne peni.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809