



# HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## HEMOHIDROL SAE 30

*Hidraulično ulje*

**HEMOHIDROL SAE 30** je hidraulično ulje koje se primenjuje kao fluid za prenos sile i kretanja u hidrauličnim sistemima. Primenuju se i za podmazivanje ležajeva, kliznih površina, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima. Obzirom da je to ulje na mineralnoj osnovi, radni opseg temperature je do cca 80 °C

### NIVO KVALITETA:

**ISO 11 158 HM**  
**DIN 51524/2 (HLPD)**

**ISO 6743-4**  
**Vickers 35VQ25**

| KARAKTERISTIKE                                      | METODE      | Tipične vrednosti |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Gustina na 15°C, g/ml                               | EN ISO 3675 | 0,890             |
| Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | ISO 3104    | 94                |
| Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104    | 11                |
| Indeks viskoznosti                                  | ISO 2909    | 102               |
| Tačka paljenja, °C                                  | EN ISO 2592 | 220               |
| Tačka stinjavanja, °C                               | ISO 3016    | -23               |
| Korozija na Cu, 3h/100°C, step.                     | EN ISO 2160 | 1                 |

**HEMOHIDROL SAE 30** štiti od korozije, ne deluje na obojene metale i njihove legure. Posедуje dobre deemulzivne karakteristike za slučaj prodora vode u sistem, veoma lako se filtrira, ne peni.

### PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

**centrala:** +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809