



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOSKIN 130

Alkalna tečnost za odmaščivanje u industriji

HEMOSKIN 130 je alkalno sredstvo za odmaščivanje i čišćenje delova od livenog gvoždja i čelika. Primenjuje se za čišćenje spoljnih površina vagona i lokomotiva od teških zaprljanja i zapeknuća. Takodje se primenjuje i za održavanje građevinskih mašina, transportne i rudarske mehanizacije.

HEMOSKIN 130 se primenjuje u koncentraciji 10 – 30% prskanjem ili ručnim nanošenjem. Nakon svakih pet čišćenja, potrebno je obaviti jedno čišćenje kiselim sredstvima. Za tu svrhu preporučujemo sredstvo **HEMOSKIN KAT-1**.

NIVO KVALITETA: HF SP 140

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Bistra tečnost
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	1,110
pH-vrednost koncentrata	SRPS H.Z1.111	12
pH rastvora (3%)	SRPS H.Z1.111	10

HEMOSKIN 130 je jako alkalno sredstvo i ne primenjuje se za obojene metale i njihove legure.

HEMOSKIN 130 ne sadrži rastvarače i lako isparljive supstance. Efikasan je na sobnoj temperaturi i u tvrdoj vodi. Dobro se rastvara u hladnoj vodi.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante od 20 L
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809