

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOTERM

Ulja za prenos toplote

HEMOTERM su ulja za prenos toplote (ISO L-QA/QC). Koriste se kao fluidi za prenos toplote u termo-sistemima. Odlikuje ih niska isparljivost na visokim temperaturama što sprečava otparavanje i gubitak ulja tokom eksploatacije. Visoka termička i oksidaciona stabilnost onemogućavaju termičku degradaciju i koksovanja na visokim temperaturama.

HEMOTERM ulja se primenjuju u otvorenim i zatovorenim sistemima za prenos toplote, pri čemu su granične temperature primene za otvorene sisteme - niže.

NIVO KVALITETA: **ISO 6743-12**
 DIN 51 522

KARAKTERISTIKE	METODE	HEMOTERM		
		32	46	100
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,88	0,88	0,89
Kinematička viskoznost na 40 °C	SRPS ISO 3104	32	46	100
Kinematička viskoznost na 100 °C	SRPS ISO 3104	5,4	6,8	10,8
Indeks viskoznosti	SRPS ISO 2909	102	101	91
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	205	210	220
Tačka tečenja, °C	ISO 3016	-22	-17	-14
Koeficijent termalnog širenja, 1/°C, (200 °C)	-	2,53	2,52	2,52

MAKSIMALNE TEMPERATURE PRIMENE:

	HEMOTERM 32	HEMOTERM 46	HEMOTERM 100
Otvoreni sistem	180	185	190
Zatvoreni sistem	280	300	320

PAKOVANJE:

- Kanisteri od 20 kg
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809