



HEMOZOL 3

Sredstvo za obradu elektroerozijom

HEMOZOL 3 je specijalno ulje koje se koristi za obradu metala elektroerozijom. To je dielektrično sredstvo unutar koga se vrši obrada metala erozivnim pražnjenjem.

HEMOZOL 3 sadrži parafinske naftne frakcije i specijalne aditive koji omogućavaju adekvatan prenos struje između elektroda i predmeta obrade, kao i vraćanje na početne uslove nakon pražnjenja elektroda.

HEMOZOL 3 je proizvod koji ima i antikorozijska svojstva, veoma nisku viskoznost, neutralan miris i potrebnu vrednost tačke paljenja za bezbedan rad i manipulaciju.

NIVO KVALITETA: *ISO 6743-7, L-MAF*
ISO/TS 12927

| KARAKTERISTIKA | JEDINICE | METODE | Tipične vrednosti |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Izgled | - | Vizuelno | bistro |
| Gustina na 15°C | g/ml | SRPS EN ISO 3675 | 0,825 |
| Kinematička viskoznost na 40°C | mm ² /s | SRPS ISO 3104 | 2,6 |
| Tačka paljenja | °C | EN ISO 2592 | Min 110 |
| Korozija na bakru (100 °C/3h) | Stepen | EN ISO 2160 | 1a |
| Korozija na čeliku | - | ISO 7120 | Bez korozije |

HEMOZOL 3 se koristi za izradu preciznih pozicija elektroerozijom.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L i 20 L
- limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809