

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOZOL 5

Sredstvo za obradu elektroerozijom

HEMOZOL 5 je specijalno ulje koje se koristi za obradu metala elektroerozijom. To je dielektrično sredstvo unutar koga se vrši obrada metala erozivnim pražnjenjem.

HEMOZOL 5 sadrži parafinske naftne frakcije i specijalne aditive koji omogućavaju adekvatan prenos struje između elektroda i predmeta obrade, kao i vraćanje na početne uslove nakon pražnjenja elektroda.

HEMOZOL 5 je proizvod koji ima i antikorozijska svojstva, veoma nisku viskoznost, neutralan miris i potrebnu vrednost tačke paljenja za bezbedan rad i manipulaciju.

NIVO KVALITETA: ISO 6743-7, L-MAF
ISO/TS 12927

KARAKTERISTIKA	JEDINICE	METODE	Tipične vrednosti
Izgled	-	Vizuelno	bistro
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,850
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	5
Tačka paljenja	°C	EN ISO 2592	Min 110
Korozija na bakru (100 °C/3h)	Stepen	EN ISO 2160	1a
Korozija na čeliku	-	ISO 7120	Bez korozije

HEMOZOL 5 se koristi za izradu jednostavnijih pozicija elektroerozijom.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L i 20 L
- limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809