

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

KOMPRESOR OIL V

Ulja za kompresore

KOMPRESOR OIL V ulja su namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora i kompresora koji komprimuju neagresivne gasove. Primenuje se kod svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora u širokom opsegu radnih temperatura i stepena kompresije.

KOMPRESOR OIL V ulja su proizvedena od baznih ulja malog koksnog ostatka i bezpepelnih aditiva. Imaju odlična podmazna i antihabajuća svojstva, odlične antikorozijske osobine i veoma su otporna na stvaranje pene.

NIVO KVALITETA:

DIN 51506 (VDL, VBL)

SRPS ISO 6743-3 (L-DAA, DAB, DAG),

ISO/DP 6521 (L-DAA, DAB, DAG)

KARAKTERISTIKA	Jed.	METODA	32	46	68	100	150	220	320
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,87	0,88	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90
Kinem. visk. na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	32	46	68	100	150	220	320
Kinem. visk. na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	5,45	6,85	8,82	11,4	14,5	18,8	24
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	105	103	102	100	95	95	95
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	200	210	220	220	225	230	235
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	-22	-21	-19	-18	-14	-13	-12
Penušanje	mL/mL	SRPS ISO 6247	Ne peni						
Zaštita od rđanja		SRPS ISO 7120	Zadovoljava						

KOMPRESOR OIL V ulja se koriste i kao hidraulični fluidi za prenos snage i kretanja u svim tipovima hidrauličnih sistema, pri normalnim radnim temperaturama, gde se zahteva korišćenje bezpepelnih ulja kao i ulja bez sadržaja cinka. Niže ISO VG gradacije se primenjuju i za podmazivanje vakuum pumpi.

PAKOVANJE:

- Plastične kante od 5, 10, i 20 L,
- Limene bačve od 180 kg.

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809