



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

MW FLUID 15 N

Neemulgirajuće neaktivno režno ulje

MW FLUID 15 N je neaktivno režno ulje koje se preporučuje za hlađenje i podmazivanje pri obradi sivog liva, nisko i visoko legiranih čelika, lakih i obojenih metala i njihovih legura, pri srednjim i teškim operacijama obrade.

MW FLUID 15 N je ulje niskog viskoziteta, naročito je pogodno za operacije struganja, glodanja, bušenja, brušenja, dubokog bušenja i brijanja zupčanika. Primjenjuje se i za srednje teške operacije obrade na CNC mašinama.

MW FLUID 15 N se primjenjuje na pojedinačnim mašinama i u centralnim sistemima.

NIVO KVALITETA: ISO 6743-7, L-MHE
ISO/TS 12927

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:	METODE	MW FLUID 15 N
Izgled	Vizuelno	bistro
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0,870
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	15
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	min 150
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	EN ISO 2592	2b
Korozija na čeliku	ISO 7120	bez korozije

MW FLUID 15 N sadrži neaktivan sumpor, fosfor, kalcijum i cink, a ne sadrži hlor.

MW FLUID 15 N se ne preporučuje za brušenje lakih i obojenih metala i njihovih legura.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809