



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

MW FLUID 17 A

Neemulgirajuće aktivno režno ulje

MW FLUID 17 A je aktivno neemulgirajuće režno ulje koje sadrži inhibitore korozije i aditive za podnošenje visokih pritisaka (jedinjenja hlora, fosfora i aktivnog sumpora). Preporučuje se za primenu u obradi metala rezanjem.

MW FLUID 17 A se primenjuje za obradu sivog liva, niskolegiranih i visoko legiranih čelika. Može se koristiti za operacije struganja, glodanja, sečenja, bušenja, profilnog bušenja, razvrtanja.

MW FLUID 17 A se koristi na pojedinačnim mašinama i u centralnim sistemima. Ulje je veoma efikasno u odvođenju toplote iz zone obrade, odnošenju strugotine i veoma je filtrabilno. Antikorozijska svojstva ulja omogućavaju zaštitu između operacija. Ulje se ne preporučuje za obradu lakih i obojenih metala, kao ni njihovih legura.

**NIVO KVALITETA: ISO 6743, L-MHF
ISO/TS 12927**

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:	METODE	MW FLUID 17 A
Izgled	Vizuelno	bistro
Gustina na 20°C, g/ml	EN ISO 3675	0,865
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	17
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	min 175
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	EN ISO 2592	4c
Korozija na čeliku	ISO 7120	bez korozije

MW FLUID 17A sadrži aktivan sumpor, fosfor, kalcijum, cink i hlor.

PAKOVANJE:

Plastične kante 10 L, 20 L, limene bačve 180 kg i IBC kontejneri 1000 L. IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće promene i odstupanja

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809