



# HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## MW FLUID 20 A EKO

### Aktivno režno ulje

**MW FLUID 20 A EKO** je mineralno režno ulje sa aktivnim sumporom, antihabajućim i aditivima protiv korozije. Ne sadrži aditive na bazi hlornih jedinjenja, te spada u eko prihvatljive proizvode.

**MW FLUID 20 A EKO** po svom sastavu obezbeđuje visoku efikasnost kod srednje teških operacija obrade čelika i sivog liva. Korozivan je na obojene metale i znatno deluje na promenu boje površina.

**MW FLUID 20 A EKO** se primenjuje za operacije rezanja, struganja, bušenja, odvalnog glodanja, dubokog bušenja i profilnog brušenja kod proizvodnje zupčanika. Odlične mazive karakteristike štite alat od trošenja, a predmetima obrade obezbeđuje visok kvalitet obrađene površine.

#### NIVO KVALITETA:

**SRPS ISO-6743-7, L-MHF**  
**SRPS ISO/TS 12927 / Tab 1.**

KARAKTERISTIKA	METODE	Tipične vrednosti
Izgled	Vizuelno	Bistro ulje
Gustina na 15°C, g/cm <sup>3</sup>	SRPS EN ISO 3675	0,865-0,885
Kinematička viskoznost na 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	SRPS ISO 3104	tip.20
Korozija na bakru (3h / 100 °C), stepen	SRPS EN ISO 2160	4 C
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2592	Min 170
Korozija na čeliku	SRPS ISO 7120	Bez korozije
FOUR BALL – prečnik habanja, mm	ASTM D 4172	tip.0,45

#### Skladištenje i rukovanje

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosferilija i bez direktnog izlaganja suncu. Mere za bezbedno rukovanje date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

#### PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L i 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809