



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID PREMIER 0W-30

HEMOFLUID PREMIER 0W-30 je vrhunsko sintetičko multigradno motorno ulje, koje se odlikuje visokim stepenom zaštite motora od habanja. Preporučuje se za motore visokih performansi jer efikasno podmazuje motor pri najvišim opterećenjima. Na niskim temperaturama poseduje odličnu fluidnost, ostaje u tečnom stanju i ispod -50 °C, što garantuje pouzdan hladan start, brzo zaujljivanje motora i sprečavanje habanja pri hladnom startu

HEMOFLUID PREMIER 0W-30 poseduje odlične mazive i VT karakteristike, termičku otpornost, otpornost na oksidaciju i starenje u teškim uslovima eksploatacije i efikasno hladi motor. Veoma je pogodan za motore sa start-stop sistemom i sistemom obrade izduvne emisije, kao što su katalizatori i filteri čvrstih čestica.

HEMOFLUID PREMIER 0W-30 zahvaljujući odličnim detergentno-disperzantnim svojstvima sprečava stvaranje taloga u motoru, čime produžava životni vek motora i interval zamene ulja.

NIVO KVALITETA:

API SP
ACEA C2
PS B71 2312

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,845
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	62
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	11,9
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	190
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	210
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	- 50
Sulfatni pepeo	%	ASTM D 874	0,7

HEMOFLUID PREMIER 0W-30 se preporučuje za sve tipove modernih benzinskih i dizel motora, uključujući motore sa turbo punjenjem, kompresorom i viševentilskim brizganjem goriva, putničkih, SUV i lakih teretnih vozila.

PAKOVANJE :

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809