



# HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## HEMOFLUID PREMIER 5W-30

**HEMOFLUID PREMIER 5W-30** je vrhunsko sintetičko multigradno motorno ulje, koje se odlikuje visokim stepenom zaštite motora od habanja. Na niskim temperaturama poseduje odličnu fluidnost, što garantuje brzo zauljivanje motora i sprečavanje habanja pri hladnom startu.

**HEMOFLUID PREMIER 5W-30** poseduje i odlične mazive i VT karakteristike, termičku otpornost, otpornost na oksidaciju i starenje u teškim uslovima eksploatacije. Veoma je pogodan za motore sa start-stop sistemom i sistemom obrade izduvne emisije, kao što su katalizatori i filteri čvrstih čestica.

**HEMOFLUID PREMIER 5W-30** zahvaljujući odličnim detergentno-disperzantnim svojstvima sprečava stvaranje taloga u motoru, čime produžava životni vek motora i interval zamene ulja.

### NIVO KVALITETA:

API SP	Volkswagen VW 50400/50700
ACEA C3	Porsche C30
MB 229.52	BMW LL-04
MB 229.51	Opel OV 040 1547-D30
MB 229.31	Opel OV 040 1547-G30

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,85
Kinematička viskoznost na 40°C	mm <sup>2</sup> /s	SRPS ISO 3104	70
Kinematička viskoznost na 100°C	mm <sup>2</sup> /s	SRPS ISO 3104	11,8
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	165
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	225
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	<-35
Sulfatni pepeo	%	ASTM D 874	0,7

**HEMOFLUID PREMIER 5W-30** se preporučuje za primenu u benzinskim i dizel motorima putničkih automobila, SUV vozila i lakih komercijalnih vozila, sa prirodnim usisavanjem, kao i sa turbo kompresorom. Preporučuje se i za vozila koja koriste TNG i CNG.

### PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809