

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

PRESOL 65A

Mazivo ulje za hladno kovanje

PRESOL 65A je visoko aktivno, srednje viskozno ulje, za podmazivanje kod operacija hladnog kovanja i prosecanja limova.

PRESOL 65 A se koristi za podmazivanje teško obradivih, nisko i visokolegiranih čelika, kod teških operacija kovanja na automatskim mašinama i prosecanja limova. Dobre rezultate daje i za prosecanje limova debljine i preko 5 mm.

PRESOL 65 A dobro prijanja na metalne površine, a visok sadržaj aktivnog sumpora i drugih dodataka obezbeđuje odličnu mazivost, uz smanjenje trenja i kod ekstremno visokih pritisaka.

NIVO KVALITETA:

SRPS ISO 6743-7, L-MHF
SRPS ISO/TS 12927/Tab.1

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	PRESOL 65 A
Izgled	Vizuelno	Bistro ulje
Gustina na 15°C, g/cm ³	SRPS ISO 3675	0,915
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	65
Tačka paljenja, °C	SRPS ISO 2592	Min.180
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	SRPS ISO 2160	4 C
Korozija na čeliku, stepen	SRPS ISO 7120	Bez

PRESOL 65 A sadrži i antikorozijske aditive pa uspešno štiti predmete obrade do finalne operacije. Stajanjem ne polimerizuje i lako se uklanja i posle dužeg perioda skladištenja.

Proizvod čuvati u zatvorenom ili natkrivenom prostoru, zaštićenom od atmosfere. Mere za bezbedno rukovanje date su u bezbednosnom listu za ovaj proizvod.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L i 20 L,
- Limene bačve 180 kg,
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće promene i odstupanja

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809