

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA  
HEMOFLUID a.d.

## HEMOFLUID REDUKTOR OIL

### Reduktorska ulja

**HEMOFLUID REDUKTOR OIL** su mineralna reduktorska ulja, koja se primenjuju za podmazivanje zatvorenih zupčastih i pužnih prenosnika, kao i za podmazivanje elemenata cirkulacionog sistema: zupčastih prenosnika, kliznih i kotrljajućih ležajeva.

**HEMOFLUID REDUKTOR OIL** ulja odlikuje visok stepen zaštite od habanja mašinskih elemenata koji rade u neposrednom kontaktu (klizno trenje), jer sadrže veoma efikasne sumporne i sumpor-fosforne aditive, koji obezbeđuju efikasnu zaštitu od ekstremnih pritisaka i opterećenja (EP svojstva).

#### NIVO KVALITETA

SPRS ISO 6743-6  
ISO 12925-1/CKC/CKD  
US Steel 224DIN 51517/3 CLP  
AGMA 9005-E02

| KARAKTERISTIKA            | JED.               | METODA      | 68   | 100  | 150   | 220  | 320  | 460  | 680  | 1000 |
|---------------------------|--------------------|-------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Gustina na 15°C           | g/ml               | ISO 3675    | 0,88 | 0,89 | 0,89  | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,93 |
| Kinemat. viskoz. na 40°C  | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104    | 68   | 100  | 150   | 220  | 320  | 460  | 680  | 1000 |
| Kinemat. viskoz. na 100°C | mm <sup>2</sup> /s | ISO 3104    | 8,55 | 11   | 14,55 | 18,5 | 23   | 29,2 | 37,4 | 47,5 |
| Indeks viskoznosti        | -                  | ISO 2909    | 95   | 95   | 95    | 93   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| Tačka paljenja            | °C                 | ISO 2592    | 211  | 216  | 221   | 222  | 230  | 236  | 245  | 265  |
| Tačka tečenja             | °C                 | ISO 3016    | -20  | -18  | -17   | -16  | -15  | -13  | -9   | -8   |
| Korozija na Cu, 3h/100°C  | stepen             | 1           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| Korozija na čeliku        | stepen             | zadovoljava |      |      |       |      |      |      |      |      |

**HEMOFLUID REDUKTOR OIL** ulja obezbeđuju veoma duge periode eksploatacije, zaštitu od korozije i rđe, otporna su na vlagu i eventualni prodor vode.

#### PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809