

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID REGULAR SAE 20W-50

HEMOFLUID REGULAR SAE 20W-50 je multigradno mineralno motorno ulje. Veoma je pogodno za uspešnu primenu u mešovitim voznim parkovima, jer se preporučuje kako za benzinske, tako i za dizel motore, koji rade u srednjim i težim uslovima eksploatacije.

HEMOFLUID REGULAR SAE 20W-50 odlikuje dobra smična, toplotna i oksidaciona stabilnost, kao i visok stepen zaštite motora od habanja i korozije.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-15
API CF-4/SF/SG**ACEA E2**
MB 228.1
MB 227.1

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,870
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	160
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	17,5
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	120
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	228
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-23
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	11
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	1,3

HEMOFLUID REGULAR SAE 20W-50 se primenjuje za benzinske i dizel motore komercijalnih, lakih dostavnih i putničkih vozila, sa i bez turbo punjača. Posebno je pogodan za motore srednje generacije koji rade u uslovima visokih radnih i klimatskih temperatura jer obezbeđuje potreban pritisak ulja u motoru.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809