



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID SUPER 10W-40

HEMOFLUID SUPER 10W-40 je vrhunsko polusintetičko multigradno motorno ulje, koje se odlikuje visokim stepenom zaštite motora od habanja. Posедуje odlične mazive i VT karakteristike, termičku otpornost, otpornost na oksidaciju i starenje u teškim uslovima eksploatacije.

HEMOFLUID SUPER 10W-40 zahvaljujući odličnim detergentno-disperzantnim svojstvima sprečava stvaranje taloga u motoru, čime produžava životni vek motora i interval zamene ulja. Na niskim temperaturama poseduje odličnu fluidnost, što garantuje brzo zauljivanje motora i sprečavanje habanja pri hladnom startu.

NIVO KVALITETA:

API SP
ACEA A3/B4-21
MB 229.3
MB 226.5

Volkswagen VW 501.01
Volkswagen VW 505.00
Renault RN 0700
Renault RN0710

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,875
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	99
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	14,5
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	150
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	<-30
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	10

HEMOFLUID SUPER 10W-40 se preporučuje za primenu u benzinskim i lakim dizel motorima putničkih automobila, SUV vozila i lakih komercijalnih vozila, sa prirodnim usisavanjem, kao i sa turbo kompresorom.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809