

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID TURBO DIESEL 15W-40

HEMOFLUID TURBO DIESEL 15W-40 multigradno mineralno motorno ulje visokog nivoa kvaliteta (klase SHPD – Super High Performance Diesel), namenjeno za podmazivanje dizel i benzinskih motora komercijalnih, dostavnih i putničkih vozila, građevinske, putne, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, kao i stacionarnih motora u teškim uslovima eksploatacije. Primjenjuje se za motore zaključno sa klasom EURO V, bez SCR obrade izduvne emisije i DPF filtera.

HEMOFLUID TURBO DIESEL 15W-40 odlikuje izuzetna sposobnost zaštite od habanja vitalnih delova motora, visoka toplotna i oksidaciona stabilnost, niska isparljivost i eventualna potrošnja ulja.

HEMOFLUID TURBO DIESEL 15W-40 zadovoljava sledeće standarde i specifikacije:

ISO L-E**ISO 6743-15****API CI-4/CH-4/CF/SL****ACEA E7-12****MB 228.3****VOLVO VDS-3****MAN M3275****Global DHD-1****RLD/RLD-2****Mack EO-M Plus / EO-N****DEUTZ DQC III-10****CAT ECF-1a/ECF-2****Detroit Diesel 93K215****Cummins CES 20076/77/78**

METODA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,87
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	117
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	15.7
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	140
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	-32
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	10
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	1,3

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L i 1kg,
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809