



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

VERTIKAL 500

Neemulgirajuće aktivno režno ulje

VERTIKAL 500 je aktivno režno ulje koje se preporučuje za vertikalno provlačenje profila, pri umerenim i povećanim brzinama vučenja. Koristi se za nisko i visoko legirane čelike i određene legure. Posедује osobine podnošenja visokih pritisaka čime sprečava kidanja i zavarivanja materijala u najtežim režimima obrade.

VERTIKAL 500 daje mazivi film koji je izuzetno prionljiv za metalne površine, čime se smanjuje habanje alata. Ima dobra antikorozijska svojstva, što obezbeđuje pouzdanu međufaznu zaštitu predmeta obrade.

NIVO KVALITETA: ISO 6743-7, L-MHF
ISO/TS 12927

TIPIČNE KARAKTERISTIKE:	METODE	VERTIKAL 500
Izgled	Vizuelno	bistro ulje
Gustina na 20°C, g/cm ³	EN ISO 3675	0,960
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	ISO 3104	15
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	min 180
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	EN ISO 2592	4c
Korozija na čeliku	ISO 7120	bez korozije

VERTIKAL 500 sadrži aktivan sumpor, fosfor i kalcijum, cink i hlor. Ne preporučuje se za obradu lakih i obojenih metala, kao ni njihovih legura.

PAKOVANJE:

- Plastične kante 10 L
- Plastične kante 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809