



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

ANTIFRIZ PGL

ANTIFRIZ PGL je netoksična, biorazgradiva tečnost koja se primenjuje za zaštitu od mržnjenja, hlađenje i odvođenje toplote. Izrađena je od propilen glikola, vode i paketa odabranih aditiva.

ANTIFRIZ PGL efikasno štiti od korozije, stvaranja kamenca i drugih taloga u rashladnom sistemu. Nije agresivan prema gumenim zaptivkama i odlično podnosi tvrdu vodu.

ANTIFRIZ PGL se primenjuje u otvorenim i zatvorenim sistemima za hlađenje. Obzirom da je netoksičan, preporučuje se za rashladne sisteme u fabrikama za proizvodnju hrane, sokova, piva, mlekare, hladnjače, klanice i slično. Služi za zaštitu sistema od zamrzavanja, ali i leti od neželjnog isparavanja, zbog više tačke ključanja od vode.

ANTIFRIZ PGL se preporučuje za čelične i aluminijumske hladnjake.

NIVO KVALITETA:

SRPS H.Z2.010
ASTD D 3306 / ASTM D 4985

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	ANTIFRIZ PGL 100	ANTIFRIZ PGL 40
Izgled	Vizuelno	Plava tečnost	Plava tečnost
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	1,043	1,040
Temperatura mržnjenja, °C	SRPS H.Z8.053	- 34	- 34
Tačka ključanja, °C	ASTM D 1120	Min 160	Min 105
Korozija u staklu, mg	SRPS H.Z8.056	Zadovoljava	Zadovoljava

ANTIFRIZ PGL ne sadrži amine, fosfate i nitrare. Za posebne zahteve treba kontaktirati našu službu Tehničke primene.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L i 1kg,
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 210 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija
Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809