



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID HFC

Hidraulična alkoholna tečnost

HEMOFLUID HFC je hidraulična tečnost izrađena na bazi glikola, paketa aditiva i vode.

HEMOFLUID HFC:

- ✓ Dobro štiti od korozije sve vrste metala
- ✓ Ima dobre niskotemperaturne karakteristike
- ✓ Kompatibilan je sa zaptivkama

HEMOFLUID HFC se primenjuje u hidrauličnim sistemima kod kojih se zahteva primena takve vrste fluida. Najčešće se primenjuje za upotrebu kod borbenih oruđa.

NIVO KVALITETA GOST 5020-75

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Bistra žuto-zelena teč.
Gustina na 20 C, g/cm ³	EN ISO 3675	1,08 – 1,10
Kinematička viskoznost na 40 °C	SRPS ISO 3104	4 - 5
Tačka mržnjenja, °C	SRPS H.Z8.053	-45
Korozija na bakru 80°C / 3h	ASTM D 130	Bez

HEMOFLUID HFC se preporučuje za primenu u temperaturnom opsegu od -20 do 60 °C.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809