



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID REGULAR S SAE 15W-40

HEMOFLUID REGULAR S SAE 15W-40 je multigradno mineralno motorno ulje. Veoma je pogodno za primenu u mešovitim voznim parkovima, jer se primenjuje za benzinske i dizel motore, koji rade u srednjim i težim uslovima eksploatacije.

HEMOFLUID REGULAR S SAE 15W-40 odlikuje visok stepen zaštite motora od habanja, toplotna i oksidaciona stabilnost, smična stabilnost i zaštita od korozije.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-15 MB 227.1
API CF/SF MIL-L-2104D

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,870
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	100
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	13,5
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	130
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	227
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-30
TBN	mg KOH/g	SRPS ISO 3771	9
Sulfatni pepeo	%	SRPS ISO 3987	1,2

HEMOFLUID REGULAR S SAE 15W-40 se primenjuje za benzinske i dizel motore komercijalnih, lakih dostavnih i putničkih vozila, sa i bez turbo punjača. Posebno je pogodan za motore srednje generacije.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809