

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOFLUID S3 SAE 10W

HEMOFLUID S3 SAE 10W je mineralno monogradno motorno ulje namijenjeno za podmazivanje benzinskih i dizel motora koji rade u stabilnim režimima eksploatacije, bez velikih temperaturnih varijacija, promena broja obrtaja i opterećenja.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15
API CD/SF
MIL-L-2104D**MB 227.0**
CCMC D-2/G-2

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	JEDINICA	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C	g/ml	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	30	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	5,4	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti		115	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja	°C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka stinjavanja	°C	-35	SRPS ISO 3016
TBN	mg KOH/g	11,2	SRPS ISO 3771

HEMOFLUID S3 SAE 10W se koristi za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila starije generacije, građevinske i poljoprivredne mehanizacije, kao i kod hidrauličnih sistema radnih mašina.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 **mob. tel. centrale:** +381(0)64/ 888 4917 **telefax:** +381(0)37/438 809