

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOHIDROL HD PLUS

Hidraulična ulja

HEMOHIDROL HD PLUS su hidraulična ulja nove generacije koja se primenjuju kao fluidi za prenos snage i kretanja u svim hidrauličnim sistemima.

Primenjuju se za podmazivanje ležajeva, kliznih površina, zupčanika i drugih sklopova u raznim cirkulacionim sistemima, u radnom opsegu temperatura do cca. 80 °C.

HEMOHIDROL HD PLUS ulja na mazivim površinama ne ostavljaju osmoljene taloge, glazuru ili lak, koji se mogu pojaviti kod standardnih hidrauličnih ulja, a posebno na povišenim temperaturama. Time se obezbeđuje dugotrajnost u radu bez polimerizacije koja nastaje usled oksidacije i sličnih negativnih efekata

HEMOHIDROL HD PLUS ulja nižih viskoznih gradacija se primenjuju za podmazivanje brzohodnih vretena alatnih mašina, brusnih vretena i drugih preciznih mašina. Takođe se primenjuju u preciznijim hidrauličnim sistemima i brzim cirkulacionim sistemima.

NIVO KVALITETA:

ISO 6743-4

ISO 11 158 HM

DIN 51524/2 (HLP)

DIN 51524/3 (HVLP)

Denison HF-0

Cincinnati Machine

P-68 / P-70 / P-69

Eaton Vickers 35VQ-25

HEMOHIDROL HD PLUS	METODA	46	68	100	150
Gustina na 15°C, g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88	0,89	0,89	0,89
Kinemat. Viskoz. na 40°C, mm²/s	SRPS ISO 3104	46	68	100	150
Kinemat. Viskoz. na 100°C, mm²/s	SRPS ISO 3104	9,0	11,3	14,5	18,5
Indeks viskoznosti	SRPS ISO 2909	Min.170	Min. 150	Min. 135	Min. 130
Tačka stinjanja, °C	SRPS ISO 3016	-42	-39	-36	-27
Tačka paljenja, °C	SRPS EN ISO 2592	228	230	235	240
Termalna stabilnost	ASTM D 2070	o.k	o.k	o.k	o.k

Rukovanje i skladištenje

Uputstvo za rukovanje i skladištenje dato je u bezbedonosnom listu HF-BL, HEMOHIDROL HD PLUS

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri 20 L
- Limene bačve 180 kg
- IBC kontejneri 1000 L

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809