

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOKOR SAE 30

Ulje za unutrašnju konzervaciju motora

HEMOKOR SAE 30 je motorno ulje namenjeno za unutrašnju konzervaciju i podmazivanje motora koji rade povremeno i kratkotrajno. Izrađeno je od visoko kvalitetnih mineralnih baznih ulja i specijalno odabranih antikorozijskih aditiva.

HEMOKOR SAE 30 je kompatibilno sa klasičnim motornim uljima. Po potrebi, odmašćivanje se može vršiti sredstvima za odmašćivanje i čišćenje na naftnoj osnovi.

HEMOKOR SAE 30 na zaštićenim površinama ostavlja vrlo prionljiv zaštitni film. Pruža odličnu zaštitu i u uslovima povišene vlage u okolnoj sredini.

NIVO KVALITETA: ISO 6743-15
SORS 2137 tip II
MIL-L-21260B type I

TIPIČNE KARAKTERISTIKE	METODE	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	Vizuelno	Homogeno, bistro
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	9,3 – 12,5
Indeks viskoznosti	SRPS ISO 2909	Min. 90
Tačka paljenja, °C	SPRS ISO 2592	Min. 220
Tačka tečenja, °C	SRPS ISO 3016	Max. - 22
Tendencija penušanja na 24 °C, ml	SRPS ISO 6247	Max. 15/0
Tendencija penušanja na 94 °C, ml	SRPS ISO 6247	Max. 60/0
Tendencija penušanja na 24 °C, ml	SRPS ISO 6247	Max. 15/0
Sulfatni pepeo, %	SRPS ISO 3987	Max. 1
Sadržaj cinka, %	XRF	Min. 0,1
Vlažna komora, h	ASTM D 1748	Min. 720
Sintetska morska voda, h, min. 20 h	SNO 2172 Met. 23	Zadovoljava
Neutralizacija kiseline, h, najmanje 4	SNO 2172 Met. 21	Zadovoljava

PAKOVANJE:

- Limene bačve 180 kg
- Prema zahtevu kupca

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809