



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

HEMOPLATOL 220

Ulje za podmazivanje oplata

HEMOPLATOL je ulje mineralne osnove koje se primenjuje u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata. Efikasno sprečava vezivanje (lepljenje) betona za oplata i time obezbeđuje kvalitet površina izlivenih elemenata.

HEMOPLATOL štiti metalne površine od korozije i ne ostavlja uljane fleke na površinama betonskih elemenata.

NIVO KVALITETA: ISO L-B

KARAKTERISTIKE	JEDINICA	METODA	TIPIČNE VREDNOSTI
Izgled	-	Vizuelno	Bistro ulje
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,875
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	215-220
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	Min. 225
Tačka stinjanja	°C	SRPS ISO 3016	Max -20
Korozija na čeliku	stepen	ISO 7120	Bez korozije

HEMOPLATOL je ulje niskog viskoziteta i lako se nanosi na metalne površine. Nanošenje može biti ručno, ili odgovarajućim prskalicama. Treba voditi računa da uljni film bude tanak, jer se time obezbeđuje izlivanje pozicija složenijih površina.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10 i 20 L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809