



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

564/2024

HEMOPLATOL E

Vodorastvorno sredstvo za podmazivanje oplata

HEMOPLATOL E je sredstvo za podmazivanje oplata. Razblažuje se vodom u koncentraciji 10-20% (sredstva). Preporučuje se za sve vrste oplata, a koncentracija sredstva se podešava u odnosu na oblik i reljef betonskih elemenata koji se izlivaju.

HEMOPLATOL E poseduje odlične podmazne i antikorozijske karakteristike. Lako emulguje u vodi, ne peni i ne ostavlja uljne mrlje na površini betonskih elemenata. Vrlo je ekonomičan, blagog mirisa i ne iritira kožu operatera.

NIVO KVALITETA: ISO L-B

KARAKTERISTIKE:	JED.	METODA	HEMOPLATOL E
IZGLED KONCENTRATA	-	Vizuelno	Bistro ulje
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,865
Kinemat. viskoz. na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	22
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	Min. 117
IZGLED EMULZIJE	-	Vizuelno	Mlečna emul.
pH vrednost (10%) konc.	-	ISO 4316	8,5
Korzija, sivi liv, 10% konc.	Stepen	DIN 51361/2	0/0

HEMOPLATOL E se lako nanosi na metalne površine. Nanošenje može biti ručno, ili odgovarajućim prskalicama. Treba voditi računa da nanešeni film bude tanak, jer se time obezbeđuje preciznije izlivanje pozicija složenih površina.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 10 i 20 L
- Bačve od 180 kg
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809