



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

MULTIHIPO 75W-90 SINT

MULTIHIPO 75W-90 SINT je multigradno sintetičko ulje za menjače, diferencijale i reduktore savremenih vozila i mašina, koji rade u uslovima visokih pritisaka i opterećenja. Posедуje sposobnost efikasne zaštite mašinskih sklopova koji su u direktnom kontaktu.

MULTIHIPO 75W-90 SINT odlikuje:

- ✓ Visok indeks viskoznosti i primena u uslovima promenljivih spoljnih i radnih temperatura, u visokom rasponu.
- ✓ Odlična antihabajuća svojstva i efikasno podmazivanje opterećenih sklopova.
- ✓ Odlična termička stabilnost i otpornost na oksidaciju.
- ✓ Odlične antikorozijske osobine.
- ✓ Odlična fluidnost na niskim temperaturama.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-6
API GL-5 / API GL-4
MB 235.8
MAN 33435

Scania STO 1:0
Mack GO-J
API MT-1
ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,88
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	100
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	15
Indeks viskoznosti		SRPS ISO 2909	155
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	205
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-40

MULTIHIPO 75W-90 SINT se primenjuje za podmazivanje veoma opterećenih manuelnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teških teretnih vozila; putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije.

PAKOVANJE:

- Plastične boce od 1L
- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809