

**HEMOFLUID**FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

MULTIHYPO 85W-90 LS

MULTIHYPO 85W-90 LS je multigradno ulje za menjače i diferencijale savremenih vozila i mašina, sa specijalnim aditivima koji obezbeđuju kontrolu proklizavanja (Limited Slip). Odlikuju ga odlične viskozno-temperaturne karakteristike, pa se naročito preporučuje za primenu u uslovima promenljivih eksploatacionih i ambijentalnih temperatura.

MULTIHYPO 85W-90 LS odlikuje sposobnost podnošenja visokih pritiska, konstantnih i udarnih opterećenja, čime obezbeđuje efikasnu zaštitu mašinskih sklopova koji rade u uslovima direktnog kontakta.

NIVO KVALITETA:

ISO L-C **ZF TE-ML 05C**
ISO 6743-6 **ZF TE-ML 12C / 21C**
API GL-5 **ZF TE-ML 16E**

KARAKTERISTIKA	JEDINICA	METODA	TIP. VREDNOST
Gustina na 15°C	g/ml	SRPS EN ISO 3675	0,885
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	155
Kinematička viskoznost na 100°C	mm ² /s	SRPS ISO 3104	15,6
Indeks viskoznosti	-	SRPS ISO 2909	103
Tačka paljenja	°C	SRPS EN ISO 2592	220
Tačka tečenja	°C	SRPS ISO 3016	-27
Korozija na Cu 3h/121 C	Stepen	SRPS EN ISO 2160	3

MULTIHYPO 85W-90 LS se primenjuje za podmazivanje manuelnih menjača, diferencijala i reduktora putničkih, lakih dostavnih i teretnih vozila; putne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mehanizacije, gde su konstrukciono primenjeni LS diferencijali.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri od 4L, 5L, 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809