



HEMOFLUID

FABRIKA HEMIJSKIH PROIZVODA
HEMOFLUID a.d.

PRESOL 120 PC

Aktivno ulje za obradu metala deformacijom na hladno

PRESOL 120 PC je aktivno ulje na bazi mineralnog ulja i kombinacije mazivih, antihabajućih i aditiva za ekstremna opterećenja. Polarne mazive komponente obezbeđuju odličnu mazivost kod teških i komplikovanih operacija prilikom hladne deformacije metala. Sredstvo štiti od korozije alate i predmete obrade.

PRESOL 120 PC se koristi za operacije dubokog uzvlačenja, savijanja i oblikovanja krajeva cevi teško obradivih čelika i prohrona, kod obrade deformacijom na hladno.

Koristi se u proizvodnji komponenti za auspuhe u auto industriji, za presovanje proizvoda bele tehnike - sanitarnih kada, bojlera i slično. Na predmete obrade nanosi se ručno premazivanje četkom, ili pumpama kao sprej.

Nije pogodan za obojene metale kao što su bakar i mesing.

NIVO KVALITETA: SRPS ISO-6743-7, L-MHF
SRPS ISO/TS 12927 /Tab.1

KARAKTERISTIKA	METODA	Tipične vrednosti
Izgled koncentrata	Vizuelno	Prozirna tečnost
Gustina na 15°C, g/cm ³	SRPS EN ISO 3675	0,95
Kinematska viskoznost na 40 °C, mm ² /s	SRPS ISO 3104	120
Tačka paljenja, °C	EN ISO 2592	min 180
Korozija na bakru (100°C/3h), stepen	EN ISO 2592	4 c
Korozija na čeliku, ocena	ISO 7120	Bez korozije

PRESOL 120 PC ne sadži hlor.

PAKOVANJE:

- Plastični kanisteri 10L i 20L,
- Bačve od 180 kg,
- IBC kontejneri

Fizičko-hemijske karakteristike su orijentacione, moguće su promene i odstupanja.

Jug Bogdanova 42, 37000 Kruševac, Srbija

Telefoni:

centrala: +381(0)37/430 400 mob. tel. centrale: +381(0)64/ 888 4917 telefax: +381(0)37/438 809